

| ベアリングNo. | d | D | B | | 定格荷重(KN) | | ボール | | Rmin | 重量（KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 開ける | シールド/シール | コー | Cr | いいえ。 | サイズ | | |
| SS1601 | 0.1875 | 0.6875 | 0.25 | 0.25/0.3125 | 0.578 | 1.2802 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.0041 |
| SS1602 | 0.25 | 0.6875 | 0.25 | 0.25/0.3125 | 0.578 | 1.2802 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.0064 |
| SS1603 | 0.3125 | 0.875 | 0.2812 | 0.281/0.344 | 0.916 | 1.9248 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0095 |
| SS1604 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.281/0.344 | 0.916 | 1.9248 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0086 |
| SS1605 | 0.3125 | 0.9062 | 0.3125 | 0.3125 | 0.845 | 1.5558 | 9 | 3.175 | 0.3 | 0.0168 |
| SS1606 | 0.375 | 0.9062 | 0.3125 | 0.3125 | 0.845 | 1.5558 | 9 | 3.175 | 0.3 | 0.0218 |
| SS1607 | 0.4375 | 0.9062 | 0.3125 | 0.3125 | 0.845 | 1.5558 | 9 | 3.175 | 0.3 | 0.0222 |
| SS1614 | 0.375 | 1.125 | 0.375 | 0.375 | 1.556 | 2.9517 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.0349 |
| SS1615 | 0.4375 | 1.125 | 0.375 | 0.375 | 1.556 | 2.9517 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.0322 |
| SS1616 | 0.5 | 1.125 | 0.375 | 0.375 | 1.556 | 2.9517 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.0299 |
| SS1620 | 0.4375 | 1.375 | 0.437 | 0.437 | 2.147 | 3.9163 | 10 | 4.763 | 0.6 | 0.0454 |
| SS1621 | 0.5 | 1.375 | 0.437 | 0.437 | 2.147 | 3.9163 | 10 | 4.763 | 0.6 | 0.0481 |
| SS1622 | 0.5625 | 1.375 | 0.437 | 0.437 | 2.147 | 3.9163 | 10 | 4.763 | 0.6 | 0.0458 |
| SS1623 | 0.625 | 1.375 | 0.437 | 0.437 | 2.147 | 3.9163 | 10 | 4.763 | 0.6 | 0.0399 |
| SS1628 | 0.625 | 1.625 | 0.5 | 0.5 | 2.921 | 5.0009 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.0721 |
| SS1630 | 0.75 | 1.625 | 0.5 | 0.5 | 2.921 | 5.0009 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.0649 |
| SS1633 | 0.625 | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 2.921 | 5.0009 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.0921 |
| SS1635 | 0.75 | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 2.921 | 5.0009 | 9 | 6.35 | 0.9 | 0.0848 |
| SS1638 | 0.75 | 2 | 0.562 | 0.562 | 4.534 | 7.4681 | 10 | 6.35 | 0.9 | 0.1202 |
| SS1640 | 0.875 | 2 | 0.562 | 0.562 | 4.534 | 7.4681 | 10 | 6.35 | 0.9 | 0.112 |
| SS1641 | 1 | 2 | 0.562 | 0.562 | 4.534 | 7.4681 | 10 | 6.35 | 0.9 | 0.1002 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS1652 | 1.125 | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 6.37 | 9.6018 | 11 | 7.938 | 1 | 0.21 |
| SS1654 | 1.25 | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 6.37 | 9.6018 | 11 | 7.938 | 1 | 0.1901 |
| SS1657 | 1.25 | 2.5625 | 0.687 | 0.687 | 7.913 | 11.2288 | 11 | 7.938 | 1 | 0.205 |
| SS1658 | 1.3125 | 2.5625 | 0.687 | 0.687 | 7.913 | 11.2288 | 11 | 7.938 | 1 | 0.2 |